

そこで
Wonder
危険エリア侵入警報システム
の出番です

現場には
**危険な死角が
多数存在!**

現場の接触事故を防げ

動作原理・特長

1. 現場の危険なエリアに各種機器を設置します (Wonder本体・パトライト・アンテナ)
→ AC100Vコンセントにつなぐだけの簡単設置
2. 対象にICタグを配布します (作業員・フォークリフト・各種資産など)
→ ICタグを持つだけで、完全ハンズフリーでの侵入警報を実現
3. ICタグ保持者が危険エリア内に入ると、パトライトから光と音で侵入警報を通知します
→ 付属の専用アプリケーションで高度な設定が可能 (エリアの調整、警報条件変更など)

機器仕様

	Wonder本体	パトライト	アンテナ	ICタグ
画像				
質量	約2kg	約520g	約500g	約16g (電池含む)
外形寸法(mm)	W250×H151×D350	Φ107×H152	Φ77×H160	W31×H11×D59
その他	電源: 100Vコンセント 接点I/Oレシーバ内蔵	型名: PEW-100AB 機種変更可能	ケーブル長: 3m 機種変更可能	※CAGER参照



各種カスタマイズ
承ります。

詳しいお問合せは
下記をご覧ください

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく設置してご使用ください。

商品・システム情報を載せたホームページです。ご覧ください。

<http://www.hokkosangyo.com>



北興産業株式会社

〒939-8281

富山県富山市今泉西部町6-1

TEL 076-491-1235 FAX 076-491-3588

このカタログの内容についてのお問い合わせは、
左記にご相談ください。
または当社におたずねください。

このカタログの掲載内容は
2015年10月現在のものです。